

ISLAK ALARM VANASI

WET ALARM VALVE



Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-4010
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 300 psi (20,6 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: Min. +4 °C
Sertifikalar / Certificate	: FM, UL
Tasarım / Design	: FM 1041, UL 262 , TS EN 12259-2
Flanş Bağlantı Standard / Flange Connection Standard	: EN -1092-2 (PN16) / ANSI
Testler / Tests	: FM 1041, UL 193 , TS EN 12259-2




Islak alarm vanası suyun donma ihtimali olmayan uygulamalar için dizayn edilmiştir. Borular içinde basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin yangın nedeniyle devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur. Basıncı su sistemi sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresi de doldurur. Hücre dolduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar. / The wet alarm valve is designed for applications where the water is unlikely to freeze. The water staying pressurized in the pipes is released over the fire area after the sprinklers are activated due to fire. The pressurized water system is not only fed continuously, but also fills in the retard chamber. After the chamber is filled, the pressure switch on the chamber is actuated. The pressure switch sends the alarm information to the fire warning system or the automation system. After the pressure switch is actuated, the water is delivered to the water-motor gong and releases a mechanical alarm.

■ Tüm ıslak borulu sistemler için özel olarak üretilmiştir.
/ Specially designed for all wet pipe systems.

■ Hassas geciktirme hücresi sayesinde farklı basınçlar altında yanlış alarmı önler.
/ Due to its sensitive retard chambers it prevents false alarms under different pressures.


■ Dik kullanıma uygun trim seti.
/ Trim set for vertical application.

■ Yarı montajlı
/ Semi-mounted.



Ölçüler / Dimensions

DN	65	80	100	150	200
A	630	630	700	700	800
B	803	803	700	700	800
C	400	450	450	500	600
L	325	325	350	400	480
D	185	200	220	285	340
k	145	160	180	240	295
dxn	19x4	19x8	19x8	23x8	23x12



* UL Belgesi sadece DN150 için mevcuttur, diğer çaplar için testler devam etmektedir.

* UL certificate is valid for just DN150. For other sizes tests are ongoing.