



T-1820 Movement 30mm (-20 ... +10 mm) DN 25-250
T-1840 Movement 60mm (-40 ... +20 mm) DN 50-250



Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -80 ... +420°C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates : 

Tasarım / Design : TS 10880

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri
Hot and cold water systems, compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, superheated oil systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
	2	Flanş / Flange	St37 - Çelik / Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar												
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	T-1820	L 30mm (-20 ... +10mm)	120			125		115	120		130	150		160
	T-1840	L 60mm (-40 ... +20mm)				180	175	180	190	185	200	220		230
	T-1820	Eksenel Hareket / Axial Movement	30mm (-20 ... +10mm)											
	T-1840		60mm (-40 ... +20mm)											
	Vana Boyutları / Valve Dimensions (mm)	ØD	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
		k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
		b	16	18		20		22			24	26	28	28
		dxn	14x4	18x4			18x8			22x8		22x12		27x12